

CARCLEAN TRUCKWASH BIO HDS

PRIEMONĖS NAUJOS KARTOS VISOMS TRANSPORTO PREMONEMS

- * Koncentruotas ploviklis pagrįstas aukštos kokybės plovikliai
- * Sudaro stabilų sluoksnį putas suteikia ilgai veiksmingos susisiekti su plovikliu paviršiaus. Lengvai nuplaunamos vandeniui
- * Susidoroti su sunkia tarša be šepetėlių naudojimą
- * Saugi kontaktuoja su plastiko, audinio, dažų ir kitų bendrų medžiagų
- * Nepalieka dėmių išdžiuvus

INSTRUKCIJA VARTOTOJUI

Prieš taikant tirpalo, rekomenduojama nuplauti paviršiaus su vandeniu. Daugeliu atvejų pakankama koncentracija yra 3 - 5% plovimo priemone. Po 5 - 20 min. kontakto plovimo tirpalu, su paviršius nuvalyti su karšto (pageidautina) vandeni naudojant aukšto slėgio. Tinkamas naudoti ant dažniausiai medžiagų, plastikų, gumos, dažų ir lako.

SAVYBĖS

Gelsvas skystis, kuriuose yra emulsinimo komponentai, šarmų ir druskų stabilizatorių

Savitasis sunkis (20 ° C) : 1,06
Pliūpsnio temperatūra : Nėra
pH (1% tirpalas) : 11,6-11,9

GAIRĖS YPATINGOS GRESMĖS IR SAUGOS

Pagal naujausius reikalavimus SEW Tarybai, šis produktas nereikalauja jokios oficialios rekomendacijos